

RCW

Serisi Ürün Kataloğu
Series Products Catalogue
Каталог Серии Продуктов



RCW SERI

Sustainable Future with **High Efficiency**



Yüksek **Verimlilik**
High **Efficiency**
Высокая **Эффективность**



Daha İyi Bir Gelecek İçin **Teknoloji**
Technology for Better Future
Технология для Лучшего



Güvenilir Ve Sağlam
Reliable and TrustWorthy
Надежный и Заслуживающий



Akıllı Çözümler
Smart Solution
Умные Решения



Dünya'ya **Bağlan**
Connectivity in Worldwide
Связь по Всеми Миру



Çevre Bilinci
Reduce **Environment** Impact
Сознание Окружающей Среды

High Efficiency



Eraco cihazlarında kullanılan komponentler sınıfının en verimli ve bilinen markalarından oluşmaktadır. Hassas tasarım hesaplamalarına göre montajlanan bu ürünler, üretimin farklı aşamalarında ki yüksek zorluk derecelerine sahip test protokollerini geçtikten sonra onay almaktadırlar. Bu sayede unite verimliliği ve kalitesi garanti edilmiş olur.



The Components used in Eraco Units are comprised of the most efficient and the most well-known brands in their grades. These products which are assembled complying with the precise design calculations receive the approval and confirmation, after they pass the test protocols as these protocols have the high levels of difficulties during the different stages of the production. Thus, the Unit Efficiency and Unit Quality are to be under warranty as guaranteed.



В производстве Eraco использует самые эффективные модули от широко известных брендов в своих категориях. Оборудование, собранное в соответствии с точными расчетами конструкции, получает одобрение и подтверждение после прохождения контрольных испытаний, имеющих высокие требования к качеству на разных этапах производства. Таким образом, эффективность и качество оборудования гарантированы.



Technology for Better Future



Üretimini yaptığımız Eraco marka ürünler; yüksek kalitenin yanı sıra gelişmiş teknolojik donanımları da içerisinde barındırmaktadır. Yükseltilebilir yazılım, Inverter ve hız kontrol sistemleri, iklim ve çalışma koşullarına göre uygulanan opsiyonlar ile ürünlerimiz zamanın gerekliliklerini fazlasıyla karşılamaktadır.

Bununla birlikte fabrikamız en gelişmiş ekipmanlar ile donatılmıştır. Üretim tüm safhaları, ilgili operatörler tarafından el terminalleri vasıtası ile takip edilmekte, kurulan ERP sisteminde anlık izleme olanağı sağlamaktadır. Kurulan Ar&Ge ve test departmanları, hem ürün hem de tesis gereksinimlerini en üst seviyede tutacak şekilde organize edilmiştir.



The Products with Eraco Brands which we currently produce have the higher quality as well as having the advanced developed technology hardwares. Our Products go beyond the bounds to be able to meet today's requirements in the best way together with its implemented options according to the climate and operating conditions and the Software that can be upgraded, Inverter and Speed Control Systems.

Furthermore, Our Factory is mainly equipped with the advanced level of equipments. All the Stages of the Production are followed by the relevant operators by means of the hand terminals, and the instant tracking becomes possible by means of the established ERP System. The established R&D and Test Departments are organized in order to ensure keeping both the product requirements and also the factory requirements at the highest level.



Оборудование марки Eraco имеет высокое качество, а также соответствует передовым технологиям. Наши продукты отвечают передовым требованиям благодаря модифицируемому программному обеспечению, инверторам и системам управления скоростью – дополнительным опциям, применяемым в зависимости от климата и условий труда.

Наряду с вышеперечисленным, наш завод оснащен самым современным оборудованием. Все этапы производства контролируются соответствующими операторами через ручные терминалы, обеспечивая мгновенный мониторинг в установленной системе ERP. Созданные научно-исследовательские и испытательные отделы организованы так, чтобы поддерживать уровень качества как продукта, так и проекта на самом высоком уровне.

Reliable and TrustWorthy



Endüstriyel ve iklimlendirme sistemlerinde dikkat edilmesi gereken güvenlik ve emniyet tertibatı, sistemin sağlıklı ve sürekli işler halde kalması adına oldukça önemlidir. Üniteler üzerinde yer alan switch, selenoid vana, prop, termik, müşür, selenoid, röle... gibi ekipmanların doğru kullanımı ile sistem sürekliliği garanti edilir.

Müşteri deneyimlerini sürekli takip ederek, ihtiyaç duyulan güvenlik donanımını sürekli bir ileri aşamaya taşıyan Eraco, alanında en iyi ürünleri üretme misyonuna sahiptir.



The Security and Safety Fixings and equipment which must be paid attention in the Industrial and Air Conditioning Systems are quite important in order to ensure to make a fit, healthy and continuous system. The System Continuity is guaranteed by means of the correct usages of the equipments such as the Switch, prop, selenoid valve, selenoid, relay, sensor and thermic etc which are available on the relevant Units.

Keeping track of the customer experiences all the time and continuously upgrading and moving the required security hardware to one next level, Eraco has got the mission of producing the best products in its business area.



Оборудование для обеспечения безопасности и охраны, которое следует учитывать в промышленных системах и системах кондиционирования, очень важно для поддержания работоспособности системы и ее непрерывной работы. Непрерывность системы гарантируется при правильном использовании оборудования, такого как выключатель, электромагнитный клапан, датчик, тепловой выключатель, соленоид, реле... на устройствах.

Постоянно следуя опыту работы с клиентами, Eraco ставит перед собой задачу производить лучшую продукцию в своей области, выводя необходимое оборудование для обеспечения безопасности на постоянный уровень.





Smart Solution



Ünitelerimiz, uygun maliyetlerine karşın kullanıcının ihtiyaçlarına maksimum seviyede yanıt verecek şekilde üretilmiştir. Ürünlerimizde kullanılan microprocessor ve PLC oldukça kullanışlı ve kolay kontrolü sağlayan bir arayüze sahiptir.

Opsiyonlar ile zenginleştirilebilen akıllı tasarım sayesinde; bulut tabanlı parametrik veri depolama, geçmiş alarm ve çalışma değerleri listelemeleri, hibrit sistem kurulumaları gibi geniş bir alanda çalışma, işlem yapabilme fırsatı mevcuttur.



Our Units in spite of their own suitable costs are produced in order to respond to the User requirements at the maximum level. Microprocessor and PLC used in our products have the quite useful and easy-controlled interface.

By means of the enriched smart design with the relevant options; the opportunity is provided and available to be able to carry out the processes and also to work within a comprehensive area such as Cloud-based parametric data storage, history or previous alarm and operating value listings and hybrid system editings.



Наши устройства производятся для удовлетворения потребностей пользователей на максимальном уровне, несмотря на их доступную стоимость. Микропроцессор и ПЛК, используемые в наших продуктах, имеют интерфейс, который обеспечивает очень полезное и простое управление.

Благодаря продуманному дизайну, который можно дополнить опциями, появляется возможность работать в широком диапазоне, например, в облачном хранилище параметрических данных, в истории аварийных сигналов и рабочих значений, конфигурациях гибридных систем.

Connectivity in Worldwide



Gelişen teknoloji ile birlikte proseslerde kullanılan makinelerin, belirli sistemler aracılığı ile haberleşmesi veya tek bir noktadan yönetilebilir olması oldukça önem kazanmıştır. Onlarca makinenin çalıştığı bir işletmede bu durum ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

Opsiyonlar ile geliştirilebilir tasarımları sayesinde Eraco ürünleri uzaktan erişimli bağlantıların yanı sıra; Modbus RS-485 / ModbusTCP / IP / ModbusRTU / BACnet MSTP / BACnet IP / LonWorks FTT10 / CANbus ..vb gibi bağlantı protokollerine uygun çalışmalar yapabilmektedir.



By means of the developed technology, it has gained great importance to enable the machines which are used in the relevant processes to communicate each other through the assistances of the determined systems and to be managed from one single point. This is not only a basic requirement, but also goes beyond the meaning of a requirement; in fact it is a necessity in where many machines operate at a Facility.

By means of their designs which can be developed with the options, Eraco products both operate through the remote access connections and also can operate in comply with the connection protocols such as Modbus RS-485 / ModbusTCP / IP / ModbusRTU / BACnet MSTP / BACnet IP / LonWorks FTT10 / CANbus etc.



С развитием технологии стало очень важно, чтобы машины, используемые в процессах, могли обмениваться данными с определенными системами или управлять из одной точки. В бизнесе, где работают десятки машин, это больше, чем необходимость.

Благодаря своим конструкциям оборудования Eraco, которые могут усовершенствоваться опциями, могут работать в сочетании с соединениями удаленного доступа, а также с протоколами соединений, такими как Modbus RS-485 / ModbusTCP / IP / ModbusRTU / BACnet MSTP / BACnet IP / LonWorks FTT10 / CANbus и так далее.





Reduce **Environment** Impact



Eraco Soğutma, iklim değişikliği ile mücadelede ve minimum karbon ayak izi prensibine sahiptir. Bu konuda üzerine düşeni yapabilmek için Kyoto Protokolünün tüm esaslarını dikkate almakta ve buna uyacak şekilde üretim yapmaktadır. Yapılan çalışmalar ile 2017 yılından itibaren %35 daha az soğutucu akışkana sahip cihazlar üretilmekte, bu cihazlarda düşük GWP değerli ürünler kullanılmaktadır. Ayrıca sahip olduğu proseslerin tamamında minimum su tüketimi hedeflenmektedir.



Eraco Chillers has the Principle of Minimum Carbon Footprint and to mainly struggle with the Climate Changes. In order to carry out its main responsibilities regarding this subject, Eraco Chillers consider all the fundamentals of the Kyoto Protocol and manufactures to be in comply with these Fundamentals. By means of the performed business operations, since 2017 the Units have been manufactured which contain the 35% less amount of refrigerants, and on these Units the products are used with the lower GWP values. Furthermore, the minimum water consumption is aimed for all of the business processes in which it possesses.



ЭРАКО Чиллерс следует принципам минимального углеродного следа в борьбе с изменением климата. Чтобы выполнить свои основные обязанности по этому вопросу, мы учитываем все принципы Киотского протокола и каждая наша продукция соответствует этим требованиям. Благодаря предпринятым мерам с 2017 года выпускаем агрегаты, где использование хладагентов меньше на 35%, что в свою очередь соответствует более низким значениями ПГП. Более того, мы также стремимся минимизировать расходы воды и их источников

Water Cooled **Chiller**

Wiev of Content

R134A

RCW-W

Vidali Kompresör
Screw Compressor
С винтовыми компрессорами



AZOLJA++

from 171 kW to 2148 kW



Ürün Açıklaması

Yüksek hava sıcaklığına sahip bölgelerde, iklimlendirme sistemleri için geliştirilmiş olan RCW-W serisi su soğutmalı chiller üniteleri, sahip olduğu komponentleri ile sınıfının en iyileri arasındadır. 2 kompresörlü olarak dizayn edilen ünitelerimizde, kompresörler kapasite ihtiyacına göre kademeli olarak devreye girmektedir. Böylece enerji tasarrufunun yanı sıra çalışan komponentlerin de gereksiz sürelerde çalışması engellenir (eş yaşlandırma özelliği). Projeye bağlı olarak hidrolik kit, invertör gibi donanımların da eklenebildiği RCW-W serisi hava soğutmalı chiller üniteleri oldukça geniş kapasite aralığına sahiptir.

Unit Description

The RCW-W series water cooled chiller units, developed for air conditioning system in regions with high temperatures, are among the best of their components they include. The compressors at our units, designed with 2 compressors, actuate in stages depending on the capacity need. Thus, along with energy savings, also the operation of the running components during unnecessary times is prevented, too (equal aging feature). The RCW-W series water cooled chiller units, which can be supplemented with equipments like hydraulic kit, inverter etc. depending on the project, have a rather wide capacity range.

Описание устройства

Чиллеры с водяным охлаждением серии RCW-W, разработанные для систем кондиционирования воздуха в регионах с высокими температурами, являются одними из лучших в своем сегменте. Компрессоры на наших установках, рассчитанные на 2 компрессоров, срабатывают поэтапно в зависимости от потребности в производительности. Таким образом, наряду с экономией энергии, также предотвращается эксплуатация работающих компонентов в ненужное время (функция равномерного старения). Чиллеры с водяным охлаждением серии RCW-W, которые могут быть дополнены таким оборудованием, как гидравлический комплект, инвертор и т. д. В зависимости от проекта, имеют довольно широкий диапазон производительности.

Notlar:

- (1) Soğutma kapasitesi +7°C su çıkışı ve +30°C kondansör suyu sıcaklığına göre tayin edilmiştir.
- (2) Ses seviyesi basıncı açık alanda cihazdan 10 metre uzakta 4 taraftan alınan ortalama değerler ile ölçülmüştür.
- Proses basınç kayıpları ve tesisatın durumuna bağlı olarak pompa tipi değil değişebilmektedir.
- Pompa debi değerleri imalatçı firma katalog değerlerine göre belirlenmiştir.

Notes:

- (1) Cooling capacity is referred according to +7°C water outlet and +30°C condenser water temperature.
- (2) In an open field at 10 m from the unit four sides unit average value.
- Pump specifications are subject to change depending on number of machines piping length and height.
- Water pump flow rate is obtained from manufacturer's technical data sheet.

Ноты:

- (1) Расчет холодопроизводительности при условиях выхода +7°C и +30°C на конденсаторе
- (2) За расчет звукового давления взято среднее с 4 сторон на расстоянии 10 метров в открытой местности
- Возможно изменение насоса в зависимости от требований
- Мощности насоса взяты из каталога производителя.

Model / Модель			RCW-W 2002	RCW-W 2512	RCW-W 2922	RCW-W 3412	RCW-W 3872	RCW-W 4452	RCW-W 5082	RCW-W 5502	RCW-W 6342	RCW-W 6912
Cooling Охлаждение	Cooling Capacity (1) Холодопроизводительность (1)	kW	171,4	212,8	247,0	278,5	329,6	376,4	428,5	537,7	595,3	677,7
	Absorbed Power (1) Абсорбируемая мощность (1)	kW	35	44	47,8	53,4	65,2	74	84,4	103	115,8	131,8
	COP	-	4,90	4,84	5,17	5,22	5,06	5,09	5,08	5,22	5,14	5,14
Compressor Компрессор	Refrigerant Circuit(s) Кол-во контуров	n°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Compressor Quantity Кол-во компрессоров	n°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Type Тип	-	Semi-Hermetic Screw Type / Полу-герметичный Винтовой									
	Capacity Steps Степени загрузки	n°	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps
Kondanser	Type Тип	-	Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный									
	Pressure Drop Потеря давления	kPa	21	25	46	36	33	48	52	55	59	44
Evaporator Испаритель	Type Тип	-	Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный									
	Pressure Drop Потеря давления	kPa	55	53	58	57	63	60	68	66	71	70
	Water Flow Поток воды	m³/h	28,6	35,5	41,2	46,5	55,0	62,8	71,6	89,8	99,4	113,2
Electrical Specifications Электрические характеристики	Power Supply Питание	V-phz-Hz	380-415 V / 3Phz / 50 HZ									
	Nominal Current Ном. сила тока	A	68,8	80,8	89,6	102,6	120	134,4	146,2	184,4	210,6	236,6
	Max. Current Макс. ампераж	A	116	132	172	216	248	288	324	364	392	428
	Protection Class Класс защиты	-	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Hydraulic Гидравлика	Water Connections Соединения	inch	DN 100	DN 100	DN 100	DN 125	DN 125	DN 150	DN 150	DN 150	DN 200	DN 200
Dimension Размеры	Length Длина	mm	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	5.622	5.622	5.622
	Width Ширина	mm	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
	Height Высота	mm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Weight Вес	Transport Weight Вес грузонный	kg	2.213	2.255	2.725	2.750	2.778	2.877	2.983	3.782	3.834	3.982

Model / Модель			RCW-W 8022	RCW-W 9392	RCW-W 10752	RCW-W 12352	RCW-W 14112	RCW-W 15252	RCW-W 16133	RCW-W 18523	RCW-W 21173	RCW-W 22873
Cooling Охлаждение	Cooling Capacity (1) Холодопроизводительность (1)	kW	805,5	929,1	1067,1	1213,3	1310,2	1431,7	1600,6	1820,0	1955,2	2147,6
	Absorbed Power (1) Абсорбируемая мощность (1)	kW	155	175,8	200,6	226,6	262	279,2	300,9	339,9	393	418,8
	COP	-	5,20	5,28	5,32	5,35	5,00	5,13	5,32	5,35	5,00	5,13
Compressor Компрессор	Refrigerant Circuit(s) Кол-во контуров	n°	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Compressor Quantity Кол-во компрессоров	n°	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3
	Type Тип	-	Semi-Hermetic Screw Type / Полу-герметичный Винтовой									
	Capacity Steps Степени загрузки	n°	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	8 Steps	12 Steps	12 Steps	12 Steps
Kondanser	Type Тип	-	Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный									
	Pressure Drop Потеря давления	kPa	48	37	38	43	37	49	38	45	47	52
Evaporator Испаритель	Type Тип	-	Shell & Tube Type / Тип Кожухотрубный									
	Pressure Drop Потеря давления	kPa	76	80	79	82	81	83	86	81	88	90
	Water Flow Поток воды	m³/h	134,5	155,1	178,2	202,6	218,8	239,1	267,3	303,9	328,2	358,6
Electrical Specifications Электрические характеристики	Power Supply Питание	V-phz-Hz	380-415 V / 3Phz / 50 HZ									
	Nominal Current Ном. сила тока	A	265,6	292,2	350	389,6	450	492	525	584,4	675	738
	Max. Current Макс. ампераж	A	560	620	640	720	826	894	960	1080	1239	1341
	Protection Class Класс защиты	-	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Hydraulic Гидравлика	Water Connections Соединения	inch	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200	DN 200
Dimension Размеры	Length Длина	mm	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622	7.105	7.105	7.105	7.105
	Width Ширина	mm	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215	2.215
	Height Высота	mm	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Weight Вес	Transport Weight Вес грузонный	kg	4.580	4.874	5.115	6.198	6.290	6.370	7.491	8.895	8.955	9.153

- ERACO yukarıda verilen değerlerde ve görsellerde bildirim yapmaksızın değişim yapma hakkına sahiptir.
- ERACO reserve the right to change specifications and photos without any notice.
- ERACO оставляет за собой право изменять без уведомления выше указанные данные.

Legenda



Soğutma
Cooling
Охлаждение



Inverter
Inverter
Инвертер



Shell And Tube
Shell And Tube
Кожухотрубный



Isıtma
Heating
Нагревание



Led Ekran
Led Screen
ЖК Экран



Su
Water
Вода



Adyabatik Spreyleme Sistemi
Adiabatic Mistspraying System
Система адиабатического распыления



Micro Channel
Micro Channel
Микроканальный



R134A Soğutucu Akışkanı
R134A Refrigerant
R134A Хладагент



Aksiyal Fan
Axial Fan
Вентилятор осевой



Plakalı Tip Isı Değiştiricisi
Plate Type Heat Exchanger
Пластинчатый теплообменник



R404A Soğutucu Akışkanı
R404A Refrigerant
R404A Хладагент



Dokunmatik Ekran
Touch Screen
Сенсорный экран



Plug-Fan
Plug-Fan
Подключаемый вентилятор



R407C Soğutucu Akışkanı
R407C Refrigerant
R407C Хладагент



Likit Shell and Tube
Flooded Shell and Tube
Погружной Кожухотрубный



Santrifüj Fan
Centrifugal Fan
Центробежный вентилятор



R410A Soğutucu Akışkanı
R410A Refrigerant
R410A Хладагент



GSM/GPRS/TCP-IP Bağlantı
GSM/GPRS/TCP-IP Connection
GSM/GPRS/TCP-IP Соединение



Rezitans
Resistance
Сопrotивление



R454B Soğutucu Akışkanı
R454B Refrigerant
R454B Хладагент



Hermetik Scroll Kompresör
Hermetic Scroll Compressor
Герметичный спиральный компрессор



Rotary
Rotary
Роторный



R513B Soğutucu Akışkanı
R513B Refrigerant
R513B Хладагент



Yüksek sıcaklık
High-Temperature
Высоко-температурный



Semi-Hermetik İkiz Vidalı Kompresör
Semi-Hermetic Twin Screw Compressor
Полугерметичный двухвинтовой компрессор



Serbest Soğutma
Free-Cooling
Естественное охлаждение



Semi Hermetik Piston Kompresör
Semi Hermetic Reciprocating Compressor
Полугерметичный поршневой компрессор

Optional List

English	Kısaltma	Türkçe
Spring type antivibration dampers, to reduce the vibrations transmitted to the ground	YT	Yaylı titreşim sönümleyici
Rubber type antivibration dampers, to reduce the vibrations transmitted to the ground	KT	Kauçuk titreşim Sönümleyici
Customized painting for frame and panels	RAL	Özel RAL kodu ile boya seçimi
PE filter to protect finned coil heat exchangers from dust and soft mechanical impact	PEF	PE kondanseri filtresi
Low noise version, it includes compressor jackets on compressors	KC	Kompresör ceket ses izolasyonu
Compressor inverter	CI	Kompresör inverter
Water storage tank in stainless steel AISI304 (internal)	SST	Paslanmaz tank AISI304 (Dahili)
Flanged water connections	FB	Flaş su bağlantı
Internal mounting expansion vessel kit	GT	Genleşme tankı kiti
Shell & Tube evaporator	STE	Shell & Tube evaporatör
Brazed plate type evaporator	PTE	Plakalı tip evaporatör
Antifreeze wire heater for evaporator	KR	Kılcal kablo tip eşanjör üzeri rezistans
Antifreeze immersion heater for tank	DR	Daldırma tip rezistans
Shut-off valve on suction and discharge line	EBV	Kompresör emme ve basma hattı vana
Low ambient temp kit up to -25 C	LTK	Düşük sıcaklık kiti -25 C (pano izolasyon, lcd ekran içeride, pano ısıtıcısı, fan hız kontrolü, eşanjör üzerine kılcal kablo tip rezistans)
Heat recovery %25	HR25	Isı geri kazanım %25
Heat recovery %100	HR100	Isı geri kazanım %100
Electronic Exp valve	EEV	Elektronik Exp valve
Double refrigeration circuit	DRC	2 soğutma devresi sadece tek devreli olan cihazların 2 devreli olması için geçerlidir.
Cranckcase heater for compressor	CCH	Karter ısıtıcı
Remote control with small screen	RC4	Uzaktan kontrol küçük ekran (sadece ST542 veya MCX 06 için geçerli)
Remote control with 7" Screen	RC7	Uzaktan kontrol 7" ekran
Microprocessor to PLC conversion	PLC	İşlemciden PLC ye geçiş
Connection Modbus TCP	TCP	Modbus TCP bağlantı
Connection Modbus RS485	RS485	Modbus RS485
Connection BACnet and LonWorks	BACnet	BACnet ve LonWorks bağlantı
Connection srofibus	P-BUS	Profibus bağlantı
Fan speed control	FS	Fan hız kontrolü
Inverter control for pump	PI	Su pompa inverter kontrol
Closed electrical cabinet IP65	IP65	Kapalı elektrik panosu IP65
Acoustic and visual alarm	SHR	Ses ve görsel ışık alarm
Remote condenser	RC	Remote kondanseri
Electrical panel cooling	PS	Elektrik pano soğutması
V shape chiller protection	VFT	V tipi chiller koruma teli (cihaz etrafı için)
Automatic transfer switch	ATS	Otomatik transfer panosu
Wooden packaging	TK	Tahta kasalama
Y filter	YF	Y filtre
Low noise for fans	LNf	Düşük ses seviyesi (Fan)
Copper-Aluminium condenser	CU-AL	Bakır-Aluminyum kondanseri
Fan inverter	FI	Fan inverter
Extra heat exchanger	HE	Çift devre cihazlarda ekstra evaporatör
Economizer	ECO	Ekonomizer (Vidalı cihazlar için)
Water Pump	WP	Su Pompası
Upgraded Pump	UP	Yüksek Basıncılı Pompa
Water Regulation Valve	WRV	Su Regülasyon Vanası
Amperer meter	APM	Ampermetre
Voltmeter	VM	Voltmetre

Handwriting practice area consisting of a thick dark blue horizontal bar at the top, followed by numerous thin grey horizontal lines spaced evenly down the page.

ERACO Air Conditioning & Industrial Application

Head Office

Sales - Marketing

Adress: Atatürk Bulvarı İkitelli OSB Deposite Ofis, No: 408

Başakşehir / İstanbul / TURKEY

Tel: +90 (212) 642 70 42

Factory

Production - Purchasing - Technical Service - Finance

Adress: Ferizli OSB 2.cadde No:14/1 Ferizli/Sakarya/TURKEY

Tel: +90 (264) 502 41 10 - 11

